


Vstarcam ราคาใหม่ – บริษัท ยูคอล เทคโนโลยี จำกัด - 025850176 LINE ID: ucall.shop

นิ่งหน่องประตู WiFi				ราคา (บาท)
รูป	รุ่น	คำอธิบายย่อ	-	
	D1	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2MP image sensor, 80° viewing angle. 2) 2pcs AAA batteries, can work for about one year. 3) สนับสนุน smartphone picture push notification; 4) 5m night vision; Transmission distance: 30m; 5) 3m adhesive installation or screw fix installation. 6) Anti - disassembly alarm 	-	1,400
	C95-TZ	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2.8mm Lens, 120° viewing angle, ,1.0MegaPixel; 2) สนับสนุน up to 128G TF SD card memory; 3) 3m IR distance, Two Way Audio; 4) Push Notification when visitor push the button; 5) Peephole/wall mounting installation. 	-	2,200
Vstarcam กล้องบันทึก NVR				
	C60S Fisheye 1080P	<ul style="list-style-type: none"> 1) 180° panoramic surveillance. 2) 2.4mm lens. H.264 CMOS 2MP. 3) 10m IR distance, สนับสนุน up to 128G TF card memory. 4) EPTZ, Pan: 190°, Tilt: 95°; 	-	1,800
	C92S 1080P	<ul style="list-style-type: none"> 1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2MP. 2) สนับสนุน Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) 10m IR distance, สนับสนุน up to 128G TF card memory. 	-	1,500
	D93S IR control 1080P	<ul style="list-style-type: none"> 1) Built in universal remote control, can remotely control TV, AC, projector ect infrared equipment. 2) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 2MP. 3) 10m IR distance, สนับสนุน up to 128G TF card memory. 	-	1,800
	C93 1080P	<ul style="list-style-type: none"> 1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2MP. 2) สนับสนุน Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) 10m IR distance, สนับสนุน up to 128G TF card memory. 	-	1,500
	C93 720P	<ul style="list-style-type: none"> 1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP, 2) สนับสนุน Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) สนับสนุน up to 128G TF card memory. 4) Built-in IR-CUT , 10m IR distance. 	-	1,400
	C26S 1080P	<ul style="list-style-type: none"> 1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2MP. 2) สนับสนุน Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) สนับสนุน up to 128G TF card memory. 4) 10m IR distance. P:355°,T:110°, 	-	2,500

	C38S 1080P	1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) 10m IR distance. P:355°,T:120°,	-	2,900
	D38 IR control 720P	1) Built in universal remote control, can remotely control TV, AC, projector ect infrared equipment. 2) Տանելսպսս remotely view and control appliance. 3) 1MP HD, H.264, P:355°,T:120°, 3dBi WiFi antenna.	-	1,800
	C7838WIP 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:120° , 10m IR distance.	-	1,800
	C23S 1080P	1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:280°,T:80° , 10m IR distance.	-	2,900
	D23 IR control 720P	1) Built in universal remote control, can remotely control TV, AC, projector ect infrared equipment. 2) Տանելսպսս remotely view and control appliance. 3) 1MP HD, H.264, P:280°,T:80° .	-	1,800
	C7823WIP 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:280°,T:80° , 10m IR distance.	-	1,800
	C82R 1080P	1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:270°,T:80° , 10m IR distance.	-	2,900
	C72R 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:270°,T:80° , 10m IR distance.	-	1,800
	C7824WIP 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) Built-in IR-CUT , 10m IR distance. 5) P:270°,T:80° ,3dBi WiFi antenna.	-	1,800
	C24S 1080P	1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) Built-in IR-CUT , 10m IR distance. 5) P:270°,T:80° ,3dBi WiFi antenna. 6) One key WiFi setup.	-	2,900
	C37S 1080P	1) 4mm Lens, H.264 CMOS 2.0MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:120° , 10m IR distance.	-	2,000
	C37A 960P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.3MP . 2) Տանելսպսս Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) Տանելսպսս up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:120° , 10m IR distance.	-	1,800

	C7837WIP 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:120° , 10m IR distance.	-	1,500
	C17S 1080P	1) High Definition, H.264 CMOS 2.0MP . 2) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 3) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 4) 3.6mm Lens, 10-15m IR distance.	-	2,900
	C15S 1080P	1) High Definition, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 3) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 4) 3.6mm Lens, 20m IR distance.	-	2,500
	C7815WIP 720P	1) High Definition, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 3) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 4) 3.6mm Lens, 20m IR distance.	-	1,800
	C16S 1080P	1) 3.6mm lens, H.264 CMOS 2.0MP . 2) ဆုတေသန up to 128G TF card memory, visible TFcard slot. 3) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 4) Waterproof IP67 level. 20m IR distance.	-	2,500
	C7816WIP 720P	1) 3.6mm lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန up to 128G TF card memory, visible TFcard slot. 3) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 4) Waterproof IP67 level. 20m IR distance.	-	2,200
	C34S-X4 1080P	1) H.264 CMOS 2.0MP , 30m IR distance. 2) Pan/Tilt:355 ° / 85° . waterproof level IP65, 3) ဆုတေသန up to 128G SD card memory. 4) 4*Optical Zoom,3.3-12mm Lens.	-	4,900
	C33 720P	1) High Definition, H.264 CMOS 1.0MP . 2) Lens 3.6mm, 20m IR distance 3) ဆုတေသန up to 128G SD card memory. 4) Pan/Tilt:355 ° / 85° .	-	3,400
	C33-X4 720P	1) High Definition, H.264 CMOS 1.0MP . 2) 4*Optical Zoom,2.8-12mm Lens. 3) ဆုတေသန up to 128G SD card memory. 4) Pan/Tilt:355 ° / 85° ; 22pcs IR LEDS, 20m IR distance.	-	3,500
	C7835WIP 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:120° , 10m IR distance. <i>(Vstarcam C7835WIP 720P 1MP 128G 10m IR ခွဲဖော်ပြန်စွာ)</i>	-	1,800
	C42 720P	1) 3.6mm Lens, H.264 CMOS 1.0MP . 2) ဆုတေသန Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) ဆုတေသန up to 128G TF card memory. 4) P:355°,T:80° , 10m IR distance.	-	1,800

	C7812WIP 720P	<ul style="list-style-type: none"> 1) High Definition, H.264 CMOS 1.0MP. 2) สนับสนุน Onvif, RTSP protocol, triple stream. 3) สนับสนุน up to 128G SD card memory. 4) Built-in IR-CUT, 3.6mm Lens, 20m IR distance. 	-	1,900
Vstarcam กล่องบันทึก NVR				ราคากล่อง (บาท)
รุ่ป	รุ่น	คำอธิบายย่อ	Agent	
	N400	<ul style="list-style-type: none"> 1) ONVIF 2.4; incoming bandwidth 32Mbps; 2) สนับสนุน up to 4-CH 1080P camera input; 3) 4-CH Video synchronous playback. 4) สนับสนุน HDMI, VGA Synchronous output display, max resolution 1920x1080. 	-	
	N800	<ul style="list-style-type: none"> 1) ONVIF 2.4; incoming bandwidth 32Mbps; 2) สนับสนุน up to 9-CH 1080P/960P camera input; 3) 4-CH 960P/2-CH 1080P Video synchronous playback. 4) สนับสนุน HDMI, VGA Synchronous output display, max resolution 1920x1080. 	-	2,200
	N160	<ul style="list-style-type: none"> 1) ONVIF 2.4; incoming bandwidth 32Mbps; 2) สนับสนุน up to 16-CH 960P/ 9-CH 1080P camera input; 3) 4-CH720P/2-CH 960P/2-CH 1080Psynchronous playback. 4) สนับสนุน HDMI, VGA Synchronous output display, max resolution 1920x1080. 	-	4,900
	NVS-K200	<ul style="list-style-type: none"> 1) Android 4.2.2 OS, 1.0GHz processor. 2) 7" HD touchscreen, Resolution: 1024*600P. 3) สนับสนุน up to 32G TF card ,2TB 2.5" hard disk storage. 4) Built-in Eye4 smart cloud management platform 5) สนับสนุน music/video play, digital frame. 	-	4,900
	K200-TZ38	NVS kits 1pc NVS + 2pcs C7838WIP	-	-
	K200-TZ16	NVS kits 1pc NVS + 2pcs C7838WIP	-	-
	N400-C15	NVR kits: 1pc N400+ 2pcs C7815WIP	-	-